

# e - b l e n d A B

**CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR** Tufting 1/10" loop pile  
Tufté 1/10" bouclé  
Getuftet 1/10" Schlinge  
Getuft 1/10" lussenpool

**PILE MATERIAL COMPOSITION DU VELOURS POLMATERIAL POOLMATERIAAL** 100% PA solution dyed

**PRIMARY BACKING SUPPORT TRÄGERMATERIAL TUFTDOEK** non woven PES  
PES non tissé  
PES Vlies  
PES vilt

**SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKEN TAPIJTRUG** Action Back

**PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT** Ca. 540 gr/m<sup>2</sup>

**TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT** Ca. 1.800 gr/m<sup>2</sup>

**PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLHÖHE POOLHOOGTE** Ca. 3,0 mm

**TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTAL GESAMTHÖHE TOTALE DIKTE** Ca. 5,4 mm

**TUFT DENSITY NOMBRES DE POINTS NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN** Ca. 180 000/m<sup>2</sup>

**PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTÉ POOLDICHTHEID** Ca. 0.111 g/cm<sup>3</sup>

**CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE** EN 1307  
33 - LC1

**CASTOR CHAIR SUITABILITY CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID** EN 985  
A: intensive use

**STAIR SUITABILITY ESCALIERS TREPPENEIGNUNG TRAPPENGESCHIKTHEID** EN 1963  
A: intensive use

**PERMANENTLY ANTISTATIC ANTISTATIC PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH** ISO 6356  
< 2 kV

**IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNG GELUIDSISOLATIE** ISO 140-8  
25 dB ΔLw

**SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE** ISO 354  
0,15 αw

**THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND** ISO 8302  
0,07 m<sup>2</sup> K/W

**FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ A LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID** ISO 105-B02  
≥ 7

**COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID** EN ISO 105-E01  
≥ 4-5

**FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG** EN 13501-1  
Bfl-s1(if glued)

**RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID** EN ISO 105-X12  
≥ 4

**NUMBER OF COLOURS NOMBRES DE COULEURS ANZAHL FARBEN AANTAL KLEUREN** 12

**WIDTH LARGEUR BREITE BREEDE** EN ISO 3018  
ca. 400 cm

